



**ALU** licht  
professional led profiles



powered by



wymiary podane w milimetrach



## PROFIL LED NAWIERZCHNIOWY WYSOKI GLS3

### Najważniejsze cechy:

- doskonałe odprowadzenie ciepła
- zaprojektowane oraz wyprodukowane w Polsce
- klosz wykonany z poliwęglanu - odporny na UV oraz ciepło
- możliwość uzyskania linii świetlnej

### Zastosowanie:

- montaż w meblach sklepowych oraz domowych
- montaż w schodach
- dekoracje świetlne ścienne oraz sufitowe



### Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory	srebrny, biały, czarny
Materiał	anodowane aluminium
Zastosowanie	nawierzchniowy wysoki
Szerokość taśmy LED	do 12 mm
Długość podstawowa	2020 mm
Długości dodatkowe	1000 mm, 3000 mm, 4150 mm

## Profil LED Nawierzchniowy GLS3

Kod produktu	Opis produktu						
AL12-GLS3-AS-1000	Anodowany srebrny 1000mm	AL12-GLS3-AB-1000	Anodowany czarny 1000mm	AL12-GLS3-LW-1000	Lakierowany biały 1000mm	AL12-GLS3-RW-1000	Surowy 1000mm
AL12-GLS3-AS-2020	Anodowany srebrny 2020mm	AL12-GLS3-AB-2020	Anodowany czarny 2020mm	AL12-GLS3-LW-2020	Lakierowany biały 2020mm	AL12-GLS3-RW-2020	Surowy 2020mm
AL12-GLS3-AS-3000	Anodowany srebrny 3000mm	AL12-GLS3-AB-3000	Anodowany czarny 3000mm	AL12-GLS3-LW-3000	Lakierowany biały 3000mm	AL12-GLS3-RW-3000	Surowy 3000mm
AL12-GLS3-AS-4150	Anodowany srebrny 4150mm	AL12-GLS3-AB-4150	Anodowany czarny 4150mm	AL12-GLS3-LW-4150	Lakierowany biały 4150mm	AL12-GLS3-RW-4150	Surowy 4150mm

## Klosze do profilu LED GLS3



Klosz PVC mleczny		Klosz PVC transparentny		Klosz PC mrożony profesjonalny		Klosz PC mleczny profesjonalny		Klosz PC transparentny profesjonalny	
1000 mm	AL12-COV-ML-PVC-1000	1000 mm	AL12-COV-TR-PVC-1000	1000 mm	AL12-COV-FR-PC-1000	1000 mm	AL12-COV-ML-PC-1000	1000 mm	AL12-COV-TR-PC-1000
2020 mm	AL12-COV-ML-PVC-2020	2020 mm	AL12-COV-TR-PVC-2020	2020 mm	AL12-COV-FR-PC-2020	2020 mm	AL12-COV-ML-PC-2020	2020 mm	AL12-COV-TR-PC-2020
3000 mm	AL12-COV-ML-PVC-3000	3000 mm	AL12-COV-TR-PVC-3000	3000 mm	AL12-COV-FR-PC-3000	3000 mm	AL12-COV-ML-PC-3000	3000 mm	AL12-COV-TR-PC-3000
4150 mm	AL12-COV-ML-PVC-4150	4150 mm	AL12-COV-TR-PVC-4150	4150 mm	AL12-COV-FR-PC-4150	4150 mm	AL12-COV-ML-PC-4150	4150 mm	AL12-COV-TR-PC-4150

## Akcesoria do profilu LED GLS3



AL12-GLS3-AB-EC



AL12-GLS3-AS-EC



AL12-GLS3-LW-EC




AL12-GLS3-AB-EC-O



AL12-GLS3-AS-EC-O




AL12-GLS3-LW-EC-O




### Łatwy montaż klosza

Dzięki zastosowaniu półokrągłego gniazda na klosz, montaż jest bezproblemowy, a demontaż nie powoduje uszkodzenia klosza.




### Odprowadzanie ciepła

Prążkowana podstawa zapewnia zdecydowanie efektywniejsze odprowadzanie ciepła niż w tradycyjnych profilach.



### Malowanie

Oprócz profili anodowanych (srebrny, inox, czarny), w przypadku zamówień hurtowych istnieje możliwość zamówienia profili malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.



### Uchwyty montażowe

Uchwyt to idealne rozwiązanie do montażu profili LED w szafkach kuchennych, półkach itp. Zapewnia mocne i stabilne mocowanie profilu do podłoża.